



润达检测

报告编号: RDJC-E-WT-2021-08013

第 1 页 共 8 页



191612050220
有效期2025年8月18日

检 测 报 告

项目名称: 淮滨县集中式饮用水源水质检测项目

项目地址: 淮滨县

委托单位: 信阳市生态环境局淮滨分局

检测类别: 水和废水



河南润达生态环境检测技术有限责任公司
HENAN RUNDA ECOLOGICAL ENVIRONMENT TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.



关于本报告声明

- 1、本报告无河南润达生态环境检测技术有限责任公司  章无效。
- 2、本报告无河南润达生态环境检测技术有限责任公司检验检测专用章和骑缝章无效。
- 3、本报告无编制人、审核人、签发人签字无效。
- 4、本报告涂改、增删、部分复印、资质证书复印无效。
- 5、本报告复印未加盖检验检测专用章无效。
- 6、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效；送样委托检测结果仅对所委托样品有效。
- 7、本报告除检测数据外相关信息均为委托单位提供，本公司不核查信息的完整性、真实性及准确性，不承担由此引发的责任。
- 8、未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书的声明。
- 9、委托单位若对本报告有异议，应于收到报告之日起 15 个工作日内向我公司提出，逾期视为认可本报告。

机构名称：河南润达生态环境检测技术有限责任公司

地 址：信阳市高新区工九路 18 号

邮政编码：464000

联系电话：0376-3721566 18337641578

联系邮箱：hnrjdc@163.com





润达检测

报告编号: RDJC-E-WT-2021-08013

第 3 页 共 8 页



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 191612050220

名称: 河南润达生态环境检测技术有限责任公司

地址: 河南省信阳市高新区王九路18号

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



191612050220
有效期 2025年8月18日

发证日期:

2019年8月19日

有效期至:

2025年8月18日

发证机关: 河南省市场监督管理局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。



1、委托单位: 信阳市生态环境局淮滨分局

2、委托项目

2.1 项目名称: 淮滨县集中式饮用水源水质检测项目

2.2 项目地址: 淮滨县

3、检测单位: 河南润达生态环境检测技术有限公司

4、检测内容:

受信阳市生态环境局淮滨分局委托, 我公司于 2021 年 08 月 16 日对淮滨县集中式饮用水源水质进行检测, 具体工作内容见下表。

表 4-1 检测工作内容一览表

检测类别	检测时间	检测点位	检测因子	检测频次
水和废水	2021.08.16	滨湖街道办事处淮滨县自来水厂	pH 值、色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类(以苯酚计)、阴离子表面活性剂、耗氧量(CODMn 法, 以 O ₂ 计)、氨氮(以 N 计)、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物*、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、苯、甲苯、三氯甲烷*、四氯化碳*、总α放射性*、总β放射性*	检测 1 天, 每天检测 1 次

经信阳市生态环境局淮滨分局同意, 以下检测项目由本公司分包至河南鼎晟检测技术有限公司(报告编号: **DSJCNF074140821**; CMA 证书编号:201612050152), 具体分包内容见下表。

表 4-2 项目分包内容一览表

检测类别	分包时间	检测点位	检测因子	检测频次
水和废水	2021.08.17	滨湖街道办事处淮滨县自来水厂	三氯甲烷*、四氯化碳*、总α放射性*、总β放射性*、碘化物*	检测 1 天, 每天检测 1 次

注: 文中带有“*”检测因子为分包项目。

5、检测方法

检测方法及其检出限具体见下表。



表 5-1 检测方法及检出限

检测类别	检测因子	检测方法	检出限
水和废水	pH 值	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (pH 值 玻璃电极法) GB/T 5750.4-2006	--
	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (色度 铂-钴标准比色法) GB/T 5750.4-2006	5 度
	嗅和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (臭和味嗅气和尝味法) GB/T 5750.4-2006	--
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (肉眼可见物 直接观察法) GB/T 5750.4-2006	--
	浑浊度	水质 浑浊度 便携式浊度计法《水和废水监测分析方法》 (第四版) 国家环境保护总局 (2002 年)	--
	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987	0.05mmol/L
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(溶解性 总固体 称量法) GB/T 5750.4-2006	/
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996	0.005mg/L
	铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	0.03mg/L
	锰		0.01mg/L
	铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	0.05mg/L
	锌		0.05mg/L
	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (铜、锌、铅、镉 火焰原子吸收分光光度法 镉、铅 无火焰原子吸收分光 光度法) GB/T 5750.6-2006	2.5μg/L
	镉		0.5μg/L
	铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (铝 无火焰原子吸 收分光光度法) GB/T 5750.6-2006	10μg/L
	挥发性酚类 (以苯 酚计)	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	0.0003mg/L
	阴离子表面活性 剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	0.05mg/L
	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 (耗氧量酸 性高锰酸钾滴定法) GB/T 5750.7-2006	0.05mg/L
	氨氮 (以 N 计)	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 (异烟酸-吡 啶酮分光光度法) HJ 484-2009	0.004mg/L
	钠	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989	0.01mg/L
	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (总大肠菌群多管 发酵法) GB/T 5750.12-2006	--
	细菌总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (菌落总数 平皿 计数法) GB/T 5750.12-2006	--
	亚硝酸盐	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、	0.016mg/L



硝酸盐	SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.016mg/L
氟化物		0.006mg/L
氯化物		0.007mg/L
硫酸盐		0.018mg/L
汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.04μg/L
砷		0.3μg/L
硒		0.4μg/L
铬（六价）	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	0.004mg/L
苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标（溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法） GB/T 5750.8-2006	0.005mg/L
甲苯		0.006mg/L
碘化物*	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（11.1 碘化物 硫酸铈催化分光光度法） GB/T 5750.5-2006	1μg/L
三氯甲烷*	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011	0.02μg/L
四氯化碳*	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011	0.03μg/L
总α放射性*	生活饮用水标准检验方法 放射性指标（1.1 总α放射性 低本底总α检测法） GB/T 5750.13-2006	1.6×10 ⁻² Bq/L
总β放射性*	生活饮用水标准检验方法 放射性指标（2.1 总β放射性 薄样法） GB/T 5750.13-2006	2.8×10 ⁻² Bq/L

6、检测仪器

检测仪器、型号及编号具体见下表。

表 6-1 检测仪器参数一览表

检测类别	检测因子	仪器名称	仪器型号	仪器编号
水和废水	pH 值	便携式酸度计	PHB-1	RD-025
	挥发性酚类（以苯酚计）、氨氮（以 N 计）、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氯化物、硫化物	紫外分光光度计	752N	RD-007
	总硬度、耗氧量（COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计）	滴定管	50mL	--
	溶解性总固体	万分之一天平	FA2204	RD-009
	硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、硫酸盐、氟化物	离子色谱仪	TIC-600	RD-020
	铁、锰、钠、铜、锌	火焰石墨炉一体式原子吸收分光光度计	AAS9000	RD-016
	镉、铅、铝			
	汞、砷、硒	普通型原子荧光光谱仪	AFS200N	RD-017
	菌落总数	菌落计数器	XK97-A	RD-022
	总大肠菌群	电热培养箱	DHP-420S	RD-035
	苯、甲苯	气相色谱	ZGC-2100	RD-021
	碘化物*	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	/



报告编号: RDJC-E-WT-2021-08013

第 7 页 共 8 页

7、检测分析质量保证和质量控制

7.2 检测人员：参加检测人员均经过培训、并按照《环境监测人员持证上岗考核制度》要求，考试合格，持证上岗。

7.4 检测记录与分析结果：所有记录及分析结果均经过三级审核。

7.5 实验室内质量控制：严格按照国家相关标准及我公司的质控要求进行，实施全程质量控制。水质质控措施：平行样不少于 10%。

8.1 地下水检测结果具体见下表。

单位: mg/L (pH 值: 无量纲、色度: 度、总大肠菌群: MPN/100mL、细菌总数: CFU/mL)

样品类型	采样时间	采样点位	样品编号	状态描述	检测因子	检测结果
地下水	2021.08.16	滨湖街道办事处淮滨县自来水厂	DXS21081 6A0201	无色、无气味、透明	pH 值	7.48
					色（铂钴色度单位）	5
					嗅和味	无
					浑浊度	0.51
					肉眼可见物	无
					总硬度（以 CaCO ₃ ）	257
					溶解性总固体	410
					硫酸盐	35.5
					氯化物	8.81
					铁	0.03L
					锰	0.026
					铜	0.05L
					锌	0.05L
					铝	0.07
					钠	28.4
					镉（μg/L）	0.5L
铅（μg/L）	2.5L					
铬（六价）	0.004L					



					挥发性酚类 (以苯酚计)	0.0003L
					阴离子表面活性剂	0.05L
					耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	0.50
					氨氮 (以 N 计)	0.025L
					硫化物	0.005L
					总大肠菌群	2L
					菌落总数	20
					亚硝酸盐 (以 N 计)	0.044
					硝酸盐 (以 N 计)	0.067
					氰化物	0.004L
					氟化物	0.802
					汞 (μg/L)	0.04L
					砷 (μg/L)	0.3L
					硒 (μg/L)	0.4L
					苯	0.005L
					甲苯	0.006L
					碘化物*	0.001L
					三氯甲烷 (μg/L) *	0.02L
					四氯化碳 (μg/L) *	0.03L
					总α放射性 (Bq/L)*	0.080
					总β放射性 (Bq/L)*	0.125

注“L”表示小于方法检出限

9、现场采样人员



滨湖街道办事处淮滨县自来水厂

采样人员: 周磊、蔡前福

分析人员: 鲁佳乐、余芳、邓富宝、汤晨、杨帮辉、李贵威、刘亚男

*****报 告 结 束*****

编制人: 邓中

审核人: 李贵威

签发人: 邓中